

CITIBUS 9.51 m

MIDIBUS 2 portes 27 places assises + 37 places debout + 1
MIDIBUS 3 portes 25 places assises + 36 places debout + 1



AMENAGEMENT



27 places + 1 conducteur



44 places debout (37 si 1 UFR)



1 UFR

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur	9 515 mm
Largeur	2 409 mm
Hauteur H.T. / avec clim	3 497 mm
Empattement	4 435 mm
Porte à faux AV / AR	2 135 / 2 945 mm
Voie AV / AR	2 012 / 1 800 mm
Hauteur Intérieure AV / AR	2 460 / 1 940 mm
Rayon de braquage	6 960 mm
P.T.A.C.	13 500 Kg
Poids Total à Vide	8 900 Kg
Poids maxi sur essieu AV	4 500 Kg
Poids maxi sur essieu AR	9 300 Kg

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET COMMERCIAL

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur CUMMINS ISB 4.5 E 6 210B 4 cylindres Euro 6 Cylindrée 4,5 litres

- ✓ Puissance 156 kw (213 cv) à 2 300tr/min
- ✓ Couple maximum : 760Nm de 1 400 trs/min
- ✓ Technologie EGR associée au SCR

Boîte de vitesses automatique ALLISON T280R, 6 rapports avant et 1 arrière, Rapport de pont : 5.83

Filtre décanteur d'eau sur circuit GO

Ralentisseur intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant

Direction à assistance hydraulique

Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit, ABS, EBS

Suspensions AV / AR pneumatique, amortisseurs et barre stabilisatrice AV et AR, monte baisse, agenouillement

Réservoirs : gasoil 215 litres, Ad Blue 19 litres

Limiteur de vitesse 100 km/h

Pneumatiques 265/70 R19,5

ELECTRICITE

Alternateur	24 V 2 x 80A
Démarrreur	24 V – 3,6kW
Batteries	2 x 12 V 150 Ah

ESPACE CONDUCTEUR



Siège réglable à suspension pneumatique avec appuie-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite, **climatisation** 4kW

Chronotachygraphe numérique SIEMENS VDO

Vitre latérale dégivrante et ouvrante à commande manuelle

Pare soleil simple frontal à commande manuelle

Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage manuel

Eclairage conducteur


Radio CD + HP conducteur

Volant réglable en hauteur et en inclinaison

Coffre conducteur

Portillon conducteur + protection AR conducteur

ESPACE VOYAGEURS



Siègerie fixe type urbain revêtement tissu, coque AR antivandalisme (accoudoir sur siège PMR)

Chauffage passagers par soufflerie

Climatisation intégrale (puissance 19 kW)

Horloge digitale

Eclairage latéral longitudinal intégré aux voussoirs

Baies latérales simple vitrage teinté 4 baies ouvrantes

Boutons « arrêt demandé » + panneau lumineux

Revêtement de sol en vinyle

Afficheur intérieur à l'AV du véhicule

SECURITE - EQUIPEMENT

1 trappe de toit (sortie de secours)

Anti retournement ECE R66

Feux anti brouillard AV

Eclairage de l'embranchement

Système anti-blocage des roues, ABS, EBS

Bruiteur marche arrière

Extincteur à poudre 6 kg

Boîte à pharmacie

Marteaux brise glace répartis dans le véhicule

Sécurité porte reverse AV & AR

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Ouverture & fermeture de la porte AV par télécommande

CARROSSERIE ET STRUCTURE



Rampe d'accès UFR par rampe manuelle

Portes louvoyantes AV (1 vantail) et centrale (2 vantaux)

pneumatiques ouvrantes vers l'intérieur

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010

OPTIONS DISPONIBLES

- Pré chauffage (chaudière)
- Caméra intérieure
- Double vitrage
- Rétroviseurs à commande électrique
- Radar de recul
- Caméra de recul
- Cabine conducteur totalement fermée
- Bandes rétro réfléchissantes
- Peinture métallisée
- Peinture RAL autre que 9010
- Enjoliveurs de roue