

2016



Euro 6

MIDIBUS 2 portes 27 places assises + 37 places debout + 1
MIDIBUS 3 portes 25 places assises + 36 places debout +1



Aménagement



27 places assises + 1 conducteur



44 places debout (37 si 1 UFR)



1 UFR

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur	9 515 mm
Largeur	2 409 mm
Hauteur H.T. / avec clim	3 497 mm
Empattement	4 435 mm
Porte à faux AV / AR	2 135 / 2 945 mm
Voie AV / AR	2 012 / 1 800 mm
Hauteur Intérieure AV / AR	2 460 / 1 940 mm
Rayon de braquage	6 960 mm
P.T.A.C.	13 500 Kg
Poids Total à Vide	8 900 Kg
Poids maxi sur essieu AV	4 500 Kg
Poids maxi sur essieu AR	9 300 Kg

MOTORISATION / CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur CUMMINS ISB 4.5 E 6 210B 4 cylindres, Euro 6
Cylindrée 4,5 litres
Puissance 156 kw (213 cv) à 2 300tr/min
Couple maximum : 760Nm à 1 400 trs/min
Technologie EGR associée au SCR

Boîte de vitesses automatique ALLISON T280R, 6 rapports avant et 1 arrière
Rapport de pont : 5.83

Filtre décanteur d'eau sur circuit GO

Ralentisseur intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant

Direction à assistance hydraulique

Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit, ABS, EBS

Suspensions AV & AR pneumatique. amortisseurs & barre stabilisatrice AV et AR, **roues AV indépendantes**, monte baisse, agenouillement

Réservoirs : gasoil 215 litres, Ad Blue 19 litres

Limiteur de vitesse 100 km/h

Pneumatiques 265/70R19,5

ÉLECTRICITÉ

Alternateurs 24 V 2 x 80A

Démarrreur 24 V – 3,6kW

Batteries 2 x 12 V 150 Ah

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique avec appuie-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite, **climatisation** 4kW

Chronotachygraphe numérique SIEMENS VDO

Vitre latérale dégivrante et ouvrante à commande manuelle

Pare soleil simple frontal à commande manuelle

Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à commande manuelle

Eclairage conducteur

Radio CD + HP conducteur

Volant réglable en inclinaison et en hauteur

Coffre conducteur

Portillon conducteur + protection AR conducteur



ESPACE VOYAGEURS

Siègerie fixe type urbain revêtement tissus, coque AR antivandalisme (accoudoir sur siège PMR)

Chauffage passagers par soufflerie

Climatisation intégrale (puissance 19kW)

Revêtement de sol en vinyle

Baies latérales simple vitrage teinté 4 baies ouvrantes

Horloge digitale

Eclairage latéral longitudinal intégré aux voussoirs

Boutons "arrêt demandé" + panneau lumineux

Afficheur intérieur à l'AV du véhicule



CARROSSERIE ET STRUCTURE

Rampe d'accès UFR par rampe manuelle

Portes louvoyantes AV (1 vantail) et centrale (2 vantaux) pneumatiques ouvrantes vers l'intérieur

Ouverture & fermeture par télécommande

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010



SÉCURITÉ / ÉQUIPEMENT

1 trappe de toit (sortie de secours)

Anti retournement ECE R66

Feux anti brouillard AV

Eclairage de l'embarquement

Système anti-blocage des roues, ABS, EBS

Bruitier marche arrière

Extincteur à poudre 6 kg

Boîte à pharmacie

Marteaux brise glace répartis dans le véhicule

Sécurité porte reverse AV & AR

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Ouverture & fermeture de la porte AV par télécommande

OPTIONS DISPONIBLES

Bandes rétro réfléchissantes

Peinture métallisée

Peinture RAL autre que 9010

Enjoliveurs de roues

Préchauffage (chaudière)

Caméra intérieure

Radar de recul

Caméra de recul

Cabine conducteur totalement fermée

Rétroviseurs à commande électrique

Double vitrage

ISUZU
BUS